



Impresora TS100

Ethernet + USB + Serial

Impresora ultra rápida de 300 mm/s, con diseño compacto para optimizar espacios, multiconectividad y emulación ESC/POS para un rendimiento versátil.



300 mms



80 mm

Impresora TS100

Especificaciones técnicas



Categorías	Descripción	
Método de impresión	Térmica directa	
Ancho del papel	80 mm	
Ancho de impresión	79,5 ± 0,5 mm	
Capacidad de columna	576 puntos / línea	
Velocidad de impresión	300 mm/s máx.	
Interfaz	USB+Lan+Serial	
Espaciado entre líneas	3.75mm (Ajustable por comandos)	
Cortador automático	Sí, parcial	
Carácter de extensión	PC347 (Estándar europeo), Katana, PC850 (Multilingüe), PC860 (Portugués), PC863 (Francés canadiense), PC865 (Nórdico), Europa occidental y Griego, Hebreo, Europa del Este, Irán, WPC1252, PC1252, PC852 (Latin2), PC858, Iranii, Letón, Árabe, PT151 (1251)	
Tipos de código de barras	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128	
Código de barras 2D	Código QR / PDF417 (Disponible en USB+Lan)	
Búfer de entrada	64 Kbytes / 128 Kbytes	
Flash	256 Kbytes	
Adaptador de corriente	Entrada: CA 100-240 V, 50 ~ 60 Hz Salida: CC 24 V/2,5 A	
Entrada de impresora	CC 24 V / 2,5 A	
Salida de cajón de dinero	CC 24 V / 1 A	
Peso	1.02 kg	
Dimensiones	184 x 140 x 142 mm (DxWxH)	
Entorno de operación	Temperatura 0~45°C Humedad: 10~80% HR	
Entorno de almacenamiento	Temperatura -10~60°C Humedad: 10~90% HR	
Vida útil de cutter	1.5 millón de cortes	
Vida útil del cabezal de la impresora	150 km	
Emulación	ESC/POS	
S.O.	Windows/JPOS/OPOS/Linux/Android/Mac	
Utilidad	Utilidad de prueba de Windows y Linux	
SDK	iOS/Android/Windows	

