

Impresora TS100

Ethernet + USB + Serial + WIFI

Impresora ultra rápida de 300 mm/s, con diseño compacto para optimizar espacios, multiconectividad y emulación ESC/POS para un rendimiento versátil.

300 mms

80 mm

Impresora TS100

Especificaciones técnicas



Categorías	Descripción
Método de impresión	Térmica directa
Ancho del papel	80 mm
Ancho de impresión	79,5 ± 0,5 mm
Capacidad de columna	576 puntos / línea
Velocidad de impresión	300 mm/s máx.
Interfaz	USB+Lan+Serial + WIFI
Espaciado entre líneas	3.75mm (Ajustable por comandos)
Cortador automático	Sí, parcial
Carácter de extensión	PC347 (Estándar europeo), Katana, PC850 (Multilingüe), PC860 (Portugués), PC863 (Francés canadiense), PC865 (Nórdico), Europa occidental y Griego, Hebreo, Europa del Este, Irán, WPC1252, PC1252, PC852 (Latin2), PC858, Iranii, Letón, Árabe, PT151 (1251)
Tipos de código de barras	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/ CODE128
Código de barras 2D	Código QR / PDF417 (Disponible en USB+Lan)
Búfer de entrada	64 Kbytes / 128 Kbytes
Flash	256 Kbytes
Adaptador de corriente	Entrada: CA 100-240 V, 50 ~ 60 Hz Salida: CC 24 V/2,5 A
Entrada de impresora	CC 24 V / 2,5 A
Salida de cajón de dinero	CC 24 V / 1 A
Peso	1.02 kg
Dimensiones	184 x 140 x 142 mm (DxWxH)
Entorno de operación	Temperatura 0~45°C | Humedad: 10~80% HR
Entorno de almacenamiento	Temperatura -10~60°C | Humedad: 10~90% HR
Vida útil de cutter	1.5 millón de cortes
Vida útil del cabezal de la impresora	150 km
Emulación	ESC/POS
S.O.	Windows/JPOS/OPOS/Linux/Android/Mac
Utilidad	Utilidad de prueba de Windows y Linux
SDK	iOS/Android/Windows





