

Scanner 7800NX Advance

USB (Serial Opcional)

Diseñado para un uso intensivo, cuenta con multi-interfaz USB o Serial, lo que permite una integración flexible. Su estructura resistente a caídas y su capacidad de lectura rápida lo convierten en una solución confiable para entornos dinámicos y exigentes.

1D

200 /s

Scanner 7800NX Advance

Especificaciones técnicas



Categorías	Descripción
Profundidad de escaneo	Hasta 70° (derecha e izquierda)
Contraste	≥30%
Resolución	≥3 mil
Tasa de decodificación	200 veces/seg
Tasa de error de bit	1/8 millones
Ancho de escaneo	0-750 mm
Tipo de decodificación	EAN / 8 de enero, 13; UPC-A; UPC-E; Código-128; Código-93; Estándar RSS; Limitado; Expandido; Código 39; Inter-dejadas 2/5; Matriz 2/5; Industrial 2/5; Correo Chino; MSI; MSI-Plessey; Code-bar; Código 11
Voltaje	DC: 3.5-5.5V
Electricidad (trabajo)	50mA
Electricidad (en espera)	25mA
Pico máximo	100mA
Ultra baja energía (opcional)	<1mA (en espera)
Interfaz de soporte	USB, Serial-RS232 (opcional)
Velocidad en baudios	1200-115200 bps
Dimensiones (mm)	163 x 102 x 70 mm
Peso	183 g
Fuente de luz	650nm ± 10% VLD, <20mW potencia



