Japan
Teraoka

Balanza JT-100

Electrónica



Diseñada para operaciones comerciales que exigen precisión, velocidad y versatilidad en el pesaje y etiquetado.
Cuenta con pesaje de doble rango, impresión de alta velocidad y múltiples formatos de etiquetas, incluyendo etiquetado nutricional para carne.
Integra conectividad Ethernet y WiFi, hasta 168 teclas de función y compatibilidad con software de gestión, optimizando un flujo de trabajo ágil y eficiente.

Japan Teraoka

Balanza JT-100

Especificaciones técnicas



Categorías	Descripción
Capacidad	Doble rango: 15 lb x 0.005 lb / 15-30 lb x 0.01 lb
Resolución de pesaje	Máximo 3,000 divisiones de pantalla
Tipos de pantalla	LCD, azul, alfanumérica: L1 (23 dígitos, 16 segmentos) LCD retroiluminada, alfanumérica: L2 (matriz de puntos 192 x 16 + 23 dígitos, 7 segmentos)
Elementos de pantalla	Tara: cuatro dígitos | Precio por unidad: cinco dígitos | Precio total: seis dígitos
Teclas preestablecidas	Modelo con poste: 84 teclas de acceso directo (168 configuraciones preestablecidas, dos elementos por tecla) Modelo colgante: 94 teclas de acceso directo (188 configuraciones preestablecidas, dos elementos por tecla)
Plataforma	Modelos de mostrador: 14.5 in x 10.5 in | Modelo colgante: 14.1 in de diámetro
Capacidad de memoria	2 MB
Comunicación	Ethernet TCP/IP 10/100 Base T
Velocidad de impresión	3.9 in (100 mm) por segundo
Impresión	Térmica directa
Cabezal térmico	2.2 in (56 mm) (448 puntos, 8 puntos/mm)
Etiqueta	Ancho: 1.5 in - 2.5 in (38 mm - 64 mm) | Largo: 1.2 in - 6.9 in (30 mm - 175 mm)
Rollos de etiquetas	Diámetro interno: 1.6 in (40 mm) | Diámetro externo: 3.9 in (100 mm)
Papel de respaldo de etiquetas	Ancho: hasta 2.6 in (66 mm)
Fuente de alimentación	AC 100V/120V/220V/240V, 50/60 Hz
Consumo de energía	En espera: 50 W. En operación: 100 W
Clasificación	NTEP CC 07-005
Garantía	Un año limitada