TxPOS TECHNOLOGY



Tx-Pos TTP-344

Impresora de etiquetas

Diseñada para un rendimiento constante, esta impresora combina impresión térmica directa y por transferencia con alta compatibilidad y control. Equipada con software Bartender, emulación TSPL y múltiples sensores inteligentes, garantiza resultados exactos en cada etiqueta. Su memoria de alto rendimiento y conectividad USB y Ethernet la convierten en una opción ideal para entornos exigentes.

127 mms

127 mm

Tx-Pos TTP-344

Especificaciones técnicas



Categorías	Descripción
Estructura	Plástico de doble pared - 199 mm (An) x 246 mm (Pr) x 168 mm (Al) - Peso 1.62 kg
Método y Rendimiento de Impresión	Térmico directo y transferencia térmica. Velocidad: 127 mm/s (5 ips). Resolución: 8 puntos/mm (203 DPI). Ancho máximo: 108 mm (4.25"). Longitud máxima: 1778 mm (70").
Medios y Etiquetas	Tipos: continuo, espacio, marca negra, plegado en abanico, agujeros perforados. Ancho: 25.4–115 mm (1"–4.5"). Grosor: 0.06–0.18 mm (0.00236"–0.063"). Longitud de etiqueta: 10–1778 mm (0.4"–70"). Diámetro del rollo: 127 mm (5"). Núcleo: 24.5 mm (1") mínimo.
Ribbon (Cinta de Transferencia)	Núcleo: 12.7 mm (0.5"). Ancho: 25.5–110 mm (1"–4.3"). Diámetro máx. del rollo: 35 mm. Longitud máx.: 90 m.
Sensores	Sensor de marca negra reflectante, sensor de tapa abierta, sensor de espacio, sensor de fin de ribón
Procesador	RISC de 32 bits
Memoria	Memoria Flash de 8MB, SDRAM de 8MB, lector de tarjeta Micro SD para expansión de memoria Flash, hasta 4 GB
Interfaz	USB 2.0 & Ethernet
Fuente de Alimentación	Entrada AC 110V/240V, 50 ~ 60Hz (Adaptador)
Salida de Alimentación	DC 24V/2.5A
EMC	FCC, CE, CCC, CB
Emulación	TSPL, EPL, ZPL, DPL
Compatibilidad	Windows, Linux, Android, Mac OS
Impresión de Códigos de Barras 1D	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E. EAN y UPC 2(5) dígitos de adición, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST
Impresión de Códigos de Barras 2D	MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR Code
Rotación de Fuentes y Códigos de Barras	0°, 90°, 180°, 270°
Controladores	4BARCODE 4B-2054TC
Temperatura	-10°C a 50°C (en operación) | -40°C a 60°C (almacenamiento)
Humedad	10 ~ 90% sin condesación (en operación) | 10 ~ 90% sin condesación (almacenamiento)
En la Caja	Software de etiquetado Windows, controlador y manual de usuario en CD, guía rápida. cable USB, cable de alimentación, adaptador de corriente externo
Dimensiones de la Caja	240 mm (An) x 360 mm (Pr) x 230 mm (Al)
Peso Bruto	3.70 kg
Garantía	1 Año





